

インテリジェントリチウムイオン電池パック 製品一覧

製品詳細は
こちらから



121L0978G8D1-1
12Sラミネート形



2024年度販売開始予定

121L0978G8E1-1
12Sラミネート形
軽量版12S



7LPL0678G8C1-1P01
7Sラミネート形
アウターパック



7LPL0678G8C1-1M01
7Sラミネート形
インナーパック

公称電圧	44.4V (12直列1並列)	46.2V (12直列1並列)	25.2V (7直列1並列)	
定格容量	9.3Ah (Typ. 9.8Ah)	9.1Ah (Typ.9.65Ah)	5.3Ah	
最大連続放電	1400W	700W	12A	
充電仕様	50.4V、9.3A	52.8V、9.1A	1.75A 29.0V CCCV 終止230mA (標準充電)	
環境仕様	充電温度範囲	周囲温度 0~40℃ 電池温度 0~45℃	周囲温度 0~40℃ 電池温度 0~45℃	電池温度 5~45℃
	放電温度範囲	周囲温度 0~45℃	周囲温度 -10~40℃	電池温度 -10~50℃
外形寸法	W101×L244×H124 mm	W90×L247.5×H95.5mm	W269×L97×H94 mm	W195×L87×H79 mm
質量	約2.6kg	約2.2kg	約1.7kg	約1.3kg
保護機能	過充電保護、充電過電流保護、 短絡保護、他	過充電保護、充電過電流保護、 短絡保護、他	過充電保護、充電過電流保護、短絡保護、温度保護、 過放電保護、放電過電流保護	
充電器	専用充電器以外での 充電不可 	専用充電器以外での 充電不可 	弊社標準充電器以外でも充電可能 ※弊社指定の充電条件で充電ください。 	